

# ECORASTER® demi Bloxx

Avec têtes et canal de drainage.



- Recommandée pour :
- Places de parking
  - Zone accessible
  - Zone du stockage

Caractéristiques techniques	
<b>Dimensions :</b>	18 x 33 x 5 cm
<b>Poids par ECORASTER® Bloxx module :</b>	0,54 kg
<b>Dispositif de verrouillage :</b>	tenons
<b>Capacité de charge :</b>	jusqu'à 800 t/m <sup>2</sup> *
<b>Test de pression :</b>	jusqu'à 20 t de charge à l'essieu (selon la norme DIN 1072)
<b>Stabilité dimensionnelle :</b>	-50° à 90° C
<b>Résistant aux UV et intempéries :</b>	DIN EN ISO 4892-2 et DIN EN 60068-2-5
<b>Surface ouverte :</b>	env. 90 %
<b>Matière :</b>	LD-PE, matière recyclée, recyclable
<b>Neutre pour l'environnement :</b>	OECD 202:2004
<b>Haute résistance :</b>	selon la norme DIN EN 124:2011 (D400)

\* pour ECORASTER® demi Bloxx module avec pavé béton

Caractéristiques techniques pavé béton	
<b>Dimensions :</b>	14.2 x 14.2 x 4.5 cm
<b>Poids par pavé béton :</b>	2,12 kg
<b>Dimension, résistance à la compression, charge de rupture :</b>	DIN EN 1338; 2003-08
<b>Coloris :</b>	gris clair (standard), rouge, blanc ou anthracite

Unités de livraison	pavé béton pour Bloxx	demi Bloxx module
<b>Emballage :</b>	palette en bois	palette en plastique
<b>Pièces pavé béton/palette :</b>	432	-
<b>Pièces ECORASTER® 1/2 Bloxx module/palette :</b>	-	360
<b>Poids par palette (brut) :</b>	940 kg	205 kg
<b>Palettes par camion :</b>	20	22
<b>Pièces par camion :</b>	8 440	7 920
<b>Dimensions:</b>	120 x 80 x 60 cm	105 x 135 x 110 cm



Votre interlocuteur:

**REMARQUE:**

- a. Consultez les instructions de pose sur notre site !  
Sous réserve d'erreurs et de modifications.
- b. Les données fournies ici sont en partie basées sur les dimensions nominales, qui sont soumises à une tolérance liée aux matériaux.
- c. ECORASTER® Bloxx est entre autre protégé par le modèle d'utilité allemande 201014106285, le modèle d'utilité polonais W.124709; brevet US 10094073, le dépôt de brevet européen 3237682. Il existe d'autres droits de protection en dehors de l'Europe.