

Versiegelungsfreie  
Bodenbefestigung

**ECORASTER® E40 Aqua**



## Anwendungsempfehlung

Begrünte Flächen  
Campingplätze



20 Jahre  
Garantie

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Abmessungen</b>           | 333 x 333 x 40 mm                        |
| <b>Wandstärke</b>            | bis zu 3,6 mm                            |
| <b>Gewicht/m<sup>2</sup></b> | 6,93 kg                                  |
| <b>Gewicht/Stück</b>         | 0,77 kg                                  |
| <b>Formstabilität</b>        | Temperaturbereich von -50°<br>bis +90° C |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Feuchtigkeitsaufnahme</b>         | 0,01 %  |
| <b>Sicherheitsverbund</b>            | 36 Verbindungszapfen/m <sup>2</sup>   |
| <b>Beständigkeit</b>                 | resistent gegen: Säuren, Laugen, Alkohole, Öl & Benzin (Streusalz, Ammoniak, saurer Regen etc.) |
| <b>Max. geöffnete Oberfläche</b>     | ca. 90 %  |
| <b>Material</b>                      | LD-PE, Recycling-Werkstoff, recyclebar  |
| <b>Belastbarkeit</b>                 | bis zu 800t/m <sup>2</sup> (je nach Verfüllung)   |
| <b>Druckprüfung</b>                  | bis 20t Achslast nach DIN 1072  |
| <b>UV- &amp; witterungsbeständig</b> | nach DIN EN ISO 4892-2 & DIN EN 60068-2-5   |
| <b>Umweltverträglichkeit</b>         | umweltneutral geprüft nach OECD 202:2004  |
| <b>Hochbelastbar</b>                 | nach DIN EN 124:2011 (D400)   |
| <b>Reißfestigkeit</b>                | > 5 kN/lfm  |

## Liefereinheiten

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Standard Verlegeeinheit</b>  | 1 Lage (=12 Stück, entspricht 1,33 m <sup>2</sup> ) |
| <b>Lagen/Palette</b>            | 56  |
| <b>Verlegefläche/Palette</b>    | ≈ 74,67 m <sup>2</sup>                              |
| <b>Abmessungen</b>              | 105 x 135 x 246 cm                                  |
| <b>Gewicht/Palette (brutto)</b> | ca. 445 kg (inkl. Ladungsträger und Verpackung)     |

### HINWEISE:

- Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf unserer Website! Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
- Die hier vermittelten Daten basieren teilweise auf Nennmaßen, die einer materialgebundenen Toleranz unterliegen.
- ECORASTER® E40 aqua nach RAL GZ-806