

Typ	ECORASTER® TR40	ECORASTER® TP40	ECORASTER® TE50	ECORASTER® TS50	ECORASTER® TE40	ECORASTER® TE30
Anwendungsempfehlung	Paddock, Reitplatz und Föhranlagen Offen- und Aktivstall Wege, Fressplätze, Zufahrten und Stellfläc hen	Paddock und Föhranlagen Offen- und Aktivstall Wege, Fressplätze, Zufahrten und Stellfläc hen	Föhranlagen Stellfläc hen Zufahrten und Wege	Reitplatz Longierzirkel und Roundpen Reithalle	Paddock und Föhranlagen Offen- und Aktivstall Wege, Fressplätze, Zufahrten und Stellfläc hen	Reitplatz Reithalle Longierzirkel und Roundpen
Technische Eigenschaften						
Maße	33 x 33 x 4 cm	33 x 33 x 4 cm	33 x 33 x 5 cm	33 x 33 x 5 cm	33 x 33 x 4 cm	33 x 33 x 3 cm
Wandstärke	bis zu 4 mm	bis zu 4 mm	bis zu 5 mm	bis zu 2,5 mm	bis zu 3,6 mm	bis zu 4,4 mm
Gewicht je m²	7,38 kg	6,93 kg	8,82 kg	6,66 kg	5,94 kg	5,31 kg
Gewicht je Stück	0,82 kg	0,77 kg	0,98 kg	0,74 kg	0,66 kg	0,59 kg
Belastbarkeit	bis zu 800 t/m ² (je nach Verfüllung)					
Max. geöffnete Oberfläche	ca. 90 %					
Reißfestigkeit	> 5 kN/lfm					
Formstabilität	Temperaturbereich von -50° bis +90° C					
Löslichkeit	resistent gegen: Säuren, Laugen, Alkohole, Öl & Benzin (Streusalz, Ammoniak, saurer Regen etc.)					
Feuchtigkeitsaufnahme	0,01 %					
Sicherheitsverbund	36 Verbindungszapfen / m ²					
Material	LD-PE, Recycling-Werkstoff, recyclebar					
Druckprüfung	bis 20 t Achslast nach DIN 1072					
Haltbarkeit	nach DIN EN ISO 4892-2 und DIN EN 60068-2-5					
Umweltverträglichkeit	umweltneutral geprüft nach OECD 202:2004					
Hochbelastbar	nach DIN EN124:2011 (D400)					
Liefereinheiten						
Standard Verlegeeinheit	1 Lage (= 12 Stück, entspricht 1,33 m ²)					
Lagen je Palette	55	55	43	43	56	71
Verlegefläche je Palette	73,33 m ²	73,33 m ²	57,33 m ²	57,33 m ²	74,67 m ²	94,66 m ²
Anzahl je Palette	660 Stk.	660 Stk.	516 Stk.	516 Stk.	660 Stk.	852 Stk.
Abmessungen	105 x 135 x 235 cm	105 x 135 x 235 cm	105 x 135 x 229 cm	105 x 135 x 229 cm	105 x 135 x 246 cm	105 x 135 x 229 cm
Gewicht je Palette	551 kg	518 kg	515 kg	392 kg	445 kg	512 kg

HINWEIS:

- a. Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf unserer Website! Irrtümer und Änderungen vorbehalten
- b. Die hier vermittelten Daten basieren teilweise auf Nennmaßen, die einer materialgebundenen Toleranz unterliegen



Ihr Ansprechpartner: